


trza i stworzenia warunków beztlenowych, niezbędnych przy zakiszaniu w najkrótszym czasie. Uformowaną i ubitą pryzmę wykonaną w 2-3 dni należy odizolować od otoczenia. Przykryć folią silosową, brzegi lub łączenia folii uszczelnić warstwą ziemi, a całą powierzchnię obciążyć warstwą ziemi o grubości około 10 cm lub zużytymi oponami, powoduje to dociskanie pryzmy w czasie osiadania i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem. Najkorzystniejszym sposobem przechowywania pasz w postaci kiszonek są hermetyczne silosy wieżowe o wysokości od 6 do 24 m i średnicach od 4 do 12 m. Silosy wyposażone są urządzenia do załadunku i rozładunku (rys. 2.215), zamykane hermetycznie po załadunku zieloną. Duża wysokość silosu powoduje ubijanie zielonki pod własnym ciężarem. Umieszczone na dnie frezy wyładują kiszonkę na przenośnik, a cała masa kiszonki obsuwa się w dół. Silosy takie sytuowane są w pobliżu obór w celu łatwego wybierania i transportu świeżej kiszonki do żłobów.



Rys. 2.215. Silos wieżowy z urządzeniami do za- i wyładunku

2.5.7. Zasady bezpiecznej obsługi maszyn do zbioru zielonek i siana

Maszyny do zbioru zielonek powinny wykonywać swoją pracę zgodnie z przeznaczeniem, cięcie roślin powinno być czyste i dokładne – ostre nożyki, przetrząsanie powinno odbywać się z możliwie najmniejszymi stratami najcenniejszych części roślin do 8%. Zbiór prasami powinien być dokładny (do 3-4 % strat), zielonki równomiernie pocięte na odpowiednią długość nie zanieczyszczone ziemią. Przy pracy maszynami do zbioru zielonek bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi. Agregaty obsługiwać powinny osoby odpowiednio przeszkolone. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan elementów roboczych, braki uzupełnić, zużyte wymienić lub np. noże naostrzyć. Sprawdzić i doprowadzić do prawidłowego stanu osłony, bezpieczniki, sprężyny. Maszyny te, wykonując swoją pracę, muszą w pewnym zakresie być nieosłonięte, należy zwracać uwagę

na osoby postronne, szczególnie tych maszyn, szczególnie przy wykonywaniu ostrożnie. Podczas przy układaniu stert i przy i osoby współpracujące. F konywać tylko przy wył umyć, zwolnić napięcie i odstawić do miejsca prz

Podczas zbioru, kons wania zielonek istotne j KODEKS DOBREJ PRAKTY

Środowisko

- użytki zielone wykor produkcyjnym jak i e
- użytkować je przem
- nie dopuszczać do „
- niewykorzystywane wykorzystywać jako

woda

- produkowane w go w silosach lub płyt (zgodnie z prawem l
- soki kiszonkowe po studzienek, a na dno zielonej masy = 200
- zebrane soki należy została zielonka,
- nie sporządzać pryzm wające soki powoduj
- zalecane jest wykon wycieka z nich sok,

grunty rolne

- eksploatować i kons ściwej regulacji stos
- utrzymywać optyma to na zwiększenie p organicznej,